
Interlock Hose Fittings



10513

公制外螺纹24°内锥面 重系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT S SERIES

REF. ISO 12151-2 / DIN 20066

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE SIZE		管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2	
10513-52-20Z	M52X2	32	20	38	52.8	22	55	

1. 芯子材质选项。Material options for nipple.

芯子材质 Nipple material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	TZ/WZ	10513-52-20Z
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	10513-52-20SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	10513-52-20SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	10513-52-20SY

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	10513-52-20Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	10513-52-20ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	10513-52-20ZN	1000	-