

BSP Hose Fittings





英管外螺纹60°内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT

12611
12612

12611A
12612A

REF. ISO 12151-6

代 号 PART NO.		螺 纹 E	软 管 HOSE SIZE			尺 寸 DIMENSIONS			
编织 BRAIDED	缠绕SPIRAL	THREAD E	公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	
仅用60°锥面密封的小六角接头 ONLY USE FOR 60° CONE SEAT WITH SMALL HEX									
12611-02-03Z	-	G1/8"X28	5	03		22	10	12	
12611-04-04Z	-	G1/4"X19	6	04		24.5	12	14	
12611-06-05Z	-	G3/8"X19	8	05		26	13.5	17	
12611-06-06Z	12612-06-06Z	G3/8"X19	10	06		26	13.5	17	
12611-06-08Z	12612-06-08Z	G3/8"X19	12	08		26.5	13.5	19	
12611-08-06Z	12612-08-06Z	G1/2"X14	10	06		30.5	16	22	
12611-08-08Z	12612-08-08Z	G1/2"X14	12	08		31	16	22	
12611-10-08Z	12612-10-08Z	G5/8"X14	12	08		32.5	17.5	24	
12611-10-10Z	12612-10-10Z	G5/8"X14	16	10		33.5	17.5	24	
12611-12-08Z	12612-12-08Z	G3/4"X14	12	08		35.5	18.5	27	
12611-12-10Z	12612-12-10Z	G3/4"X14	16	10		36.5	18.5	27	
12611-12-12Z	12612-12-12Z	G3/4"X14	20	12		36.5	18.5	27	
12611-16-12Z	12612-16-12Z	G1"X11	20	12		40.5	20.5	36	
12611-16-16Z	12612-16-16Z	G1"X11	25	16		41.5	20.5	36	
12611-20-16Z	12612-20-16Z	G1.1/4"X11	25	16		43.5	20.5	46	
12611-20-20Z	12612N-20-20Z	G1.1/4"X11	32	20		46.5/49.1	20.5	46	
12611-24-20Z	12612N-24-20Z	G1.1/2"X11	32	20		49/51.6	23	50	
12611-24-24Z	12612N-24-24Z	G1.1/2"X11	40	24		49/52	23	50	
12611-32-32Z	12612N-32-32Z	G2"X11	50	32		53.5/57.9	25.5	65	
60°锥面或六角端面用组合垫密封的大六角双用接头DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT OR BONDED SEAL WITH LARGER HEX									
12611A-02-03Z	-	G1/8"X28	5	03		22	10	14	
12611A-04-04Z *	-	G1/4"X19	6	04		24.5	12	19	
12611A-04-05Z	-	G1/4"X19	8	05		24.5	12	19	
12611A-06-05Z	-	G3/8"X19	8	05		26	13.5	22	
12611A-06-06Z *	12612A-06-06Z	G3/8"X19	10	06		28	13.5	22	
12611A-06-08Z *	12612A-06-08Z	G3/8"X19	12	08		28.5	13.5	22	
12611A-08-06Z *	12612A-08-06Z	G1/2"X14	10	06		33	16	27	
12611A-08-08Z *	12612A-08-08Z	G1/2"X14	12	08		33	16	27	
12611A-08-10Z	12612A-08-10Z	G1/2"X14	16	10		34	16	27	
12611A-10-08Z	12612A-10-08Z	G5/8"X14	12	08		35	17.5	30	
12611A-10-10Z	12612A-10-10Z	G5/8"X14	16	10		35.5	17.5	30	
12611A-12-08Z	12612A-12-08Z	G3/4"X14	12	08		36.5	18.5	32	
12611A-12-10Z	12612A-12-10Z	G3/4"X14	16	10		37.5	18.5	32	
12611A-12-12Z *	12612A-12-12Z *	G3/4"X14	20	12		37.5	18.5	32	
12611A-16-12Z	12612A-16-12Z *	G1"X11	20	12		42.5	20.5	41	
12611A-16-16Z *	12612A-16-16Z *	G1"X11	25	16		43.5	20.5	41	
12611A-20-16Z	12612A-20-16Z	G1.1/4"X11	25	16		45.5	20.5	50	
12611A-20-20Z *	12612AN-20-20Z	G1.1/4"X11	32	20		46.5/49.1	20.5	50	
12611A-24-24Z	12612AN-24-24Z	G1.1/2"X11	40	24		49/52	23	55	
12611A-32-32Z	12612AN-32-32Z	G2"X11	50	32		54.5/58.9	25.5	70	

1.尺寸A中"/"前尺寸适用于编织软管接头,"/"后尺寸适用于缠绕软管接头。
The dimension A before"/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting.

2.代号后标有"*"为推荐选用的规格。Part no. marked with "*" is recommended.

3. 芯子材质选项。Material options for nipple.

芯子材质 Nipple material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	TZ/WZ	12611-08-08Z
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	12611-08-08SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	12611-08-08SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	12611-08-08SY

4.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	12611-08-08Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	12611-08-08ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	12611-08-08ZN	1000	-