
Interlock Hose Fittings NPT



15613

60°密封锥管外螺纹
NPT MALE OR NPTF MALE

REF. SAE J516

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE SIZE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	
15613-20-20Z	Z1.1/4"X11.5	32	20		53.8	26.5	46	
15613-24-24Z	Z1.1/2"X11.5	40	24		58.2	27.5	50	
15613-32-32Z	Z 2"X11.5	50	32		61	27.5	65	

1. 芯子材质选项。Material options for nipple.

芯子材质 Nipple material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	TZ/WZ	15613-20-20Z
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	15613-20-20SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	15613-20-20SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	15613-20-20SY

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	15613-20-20Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	15613-20-20ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	15613-20-20ZN	1000	-