
JIC Hose Fittings



美制JIC外螺纹74°外锥面
JIC MALE 74° CONE

REF. ISO 12151-5 / SAE J516

16711

16712

代 号 PART NO.		螺 纹 E	软 管 HOSE SIZE		管子外径	尺 寸 DIMENSIONS			
编织 BRAIDED	缠绕SPIRAL	THREAD E	公称内径 DN	标号 DASH	TUBE O.D.	A	C	S1	
16711-04-03Z	-	7/16"X20	5	03		26	14	12	
16711-04-04Z *	-	7/16"X20	6	04		26.5	14	12	
16711-05-04Z	-	1/2"X20	6	04		26.5	14	14	
16711-05-05Z	-	1/2"X20	8	05		26.5	14	14	
16711-05-06Z	16712-05-06Z	1/2"X20	10	06		26.5	14	17	
16711-06-04Z *	-	9/16"X18	6	04		26.5	14.1	17	
16711-06-05Z	-	9/16"X18	8	05		26.5	14.1	17	
16711-06-06Z *	16712-06-06Z	9/16"X18	10	06		26.5	14.1	17	
16711-08-06Z *	16712-08-06Z	3/4"X16	10	06		31.5	16.7	22	
16711-08-08Z *	16712-08-08Z	3/4"X16	12	08		32	16.7	22	
16711-10-06Z	16712-10-06Z	7/8"X14	10	06		33.5	19.3	24	
16711-10-08Z *	16712-10-08Z	7/8"X14	12	08		34	19.3	24	
16711-10-10Z *	16712-10-10Z *	7/8"X14	16	10		35	19.3	24	
16711-12-08Z *	16712-12-08Z	1.1/16"X12	12	08		38.5	21.9	30	
16711-12-10Z	16712-12-10Z	1.1/16"X12	16	10		39.5	21.9	30	
16711-12-12Z *	16712-12-12Z *	1.1/16"X12	20	12		40	21.9	30	
16711-12-16Z	16712-12-16Z	1.1/16"X12	25	16		42.5	21.9	32	
16711-14-10Z	16712-14-10Z	1.3/16"X12	16	10		41.5	22.6	32	
16711-14-12Z	16712-14-12Z	1.3/16"X12	20	12		40.5	22.6	32	
16711-16-12Z	16712-16-12Z	1.5/16"X12	20	12		43	23.1	36	
16711-16-16Z *	16712-16-16Z *	1.5/16"X12	25	16		43.5	23.1	36	
16711-20-16Z	16712-20-16Z	1.5/8"X12	25	16		47	24.3	46	
16711-20-20Z *	16712N-20-20Z	1.5/8"X12	32	20		47/49.6	24.3	46	
16711-24-20Z	16712N-24-20Z	1.7/8"X12	32	20		53/55.6	27.5	50	
16711-24-24Z	16712N-24-24Z	1.7/8"X12	40	24		53/56	27.5	50	
16711-32-32Z	16712N-32-32Z	2.1/2"X12	50	32		62/66.4	33.9	65	

1.尺寸A中"/"前尺寸适用于编织软管接头,"/"后尺寸适用于缠绕软管接头。
The dimension A before"/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting.

2.代号后标有"* "为推荐选用的规格。Part no. marked with "*" is recommended.

3. 芯子材质选项。Material options for nipple.

芯子材质 Nipple material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	TZ/WZ	16711-08-08Z
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	16711-08-08SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	16711-08-08SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	16711-08-08SY

4.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	16711-08-08Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	16711-08-08ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	16711-08-08ZN	1000	-