


BSP Hose Fittings Swivel OR







英管内螺纹60°外锥面
BSP FEMALE 60° CONE

22611
22612

22611-T
22612-T

22611-W
22612-W

REF. ISO 12151-6

代 号 PART NO.		螺 纹 E	软 管 HOSE SIZE		O形圈	尺 寸 DIMENSIONS			
编织 BRAIDED	缠绕SPIRAL	THREAD E	公称内径 DN	标号 DASH	O-RING	A	C	S2	
22611-04-04ORZ *	-	G1/4"X19	6	04	O06.1X1.0	18	5.5	19	
22611-06-05ORZ	-	G3/8"X19	8	05	O08.1X1.6	19	6.3	22	
22611-06-06ORZ *	22612-06-06ORZ	G3/8"X19	10	06	O08.1X1.6	19.5	6.3	22	
22611-08-08ORZ *	22612-08-08ORZ *	G1/2"X14	12	08	O12.1X1.6	21.5	7.5	27	
22611-10-10ORZ	22612-10-10ORZ	G5/8"X14	16	10	O13.1X1.6	23	9.5	30	
22611-12-12ORZ *	22612-12-12ORZ *	G3/4"X14	20	12	O17.1X1.6	24	10.9	32	
22611-16-16ORZ *	22612-16-16ORZ *	G1"X11	25	16	O22.1X1.6	27	11.7	41	
22611-20-20ORWZ *	22612N-20-20ORWZ	G1.1/4"X11	32	20	O29.1X1.6	30.5/33.1	10.1	50	
22611-24-24ORWZ *	22612N-24-24ORWZ	G1.1/2"X11	40	24	O35.1X1.6	32/25	12.5	55	
22611-32-32ORWZ *	22612N-32-32ORWZ	G2"X11	50	32	O47.37X1.78	31/35.4	16.1	70	

1.尺寸A中"/"前尺寸适用于编织软管接头,"/"后尺寸适用于缠绕软管接头。
The dimension A before"/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting.

2.代号后标有"* "为推荐选用的规格。Part no. marked with "*" is recommended.

3. 接头及O形圈材质选项。Material options for fitting and the O-ring.

接头材质 Fitting material	O形圈材质 O-ring material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	丁腈橡胶 NBR	TZ/WZ	22611-08-08ORZ
304不锈钢 304 stainless steel	氟橡胶 Viton	SRT/SRW	22611-08-08ORSR
316L不锈钢 316L stainless steel	氟橡胶 Viton	SVT/SVW	22611-08-08ORSV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	氟橡胶 Viton	SYT/SYW	22611-08-08ORSY

4.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	22611-08-08ORZ	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	22611-08-08ORZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	22611-08-08ORZN	1000	-