
Interlock Hose Fittings



22693

90° 英管内螺纹60°外锥面
90° BSP FEMALE 60° CONE

REF. ISO 12151-6

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE SIZE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
22693-20-20WZ	G1.1/4"X11	32	20		105.8	10.1	88.3	50
22693-24-24WZ	G1.1/2"X11	40	24		124.2	12.5	103	55
22693-32-32WZ	G2"X11	50	32		148.8	16.1	123.3	70

1. 芯子材质选项。Material options for nipple.

芯子材质 Nipple material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	TZ/WZ	22693-20-20WZ
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	22693-20-20SRW
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	22693-20-20SVW
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	22693-20-20SYW

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	22693-20-20WZ	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	22693-20-20WZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	22693-20-20WZN	1000	-