


ORFS Hose Fittings Female Swivel



24211
24212



24211-T
24212-T



24211-W
24212-W

美制ORFS内螺纹平面
ORFS FEMALE FLAT SEAT

REF. ISO 12151-1 / SAE J516

代 号 PART NO.		螺 纹 E	软 管 HOSE SIZE			尺 寸 DIMENSIONS			
编织 BRAIDED	缠绕SPIRAL	THREAD E	公称内径DN	标号 DASH		A	C	S2	
24211-04-04Z *	-	9/16"X18	6	04		22.5	8.5	17	
24211-04-05Z	-	9/16"X18	8	05		22.5	8.5	17	
24211-04-06Z	24212-04-06Z	9/16"X18	10	06		22.5	8.5	17	
24211-06-04TZ *	-	11/16"X16	6	04		23.5	10	22	
24211-06-05TZ	-	11/16"X16	8	05		23.5	10	22	
24211-06-06Z *	24212-06-06Z *	11/16"X16	10	06		25.5	10	22	
24211-06-08Z	24212-06-08Z	11/16"X16	12	08		26	10	22	
24211-08-05TZ	-	13/16"X16	8	05		25	11	24	
24211-08-06TZ *	24212-08-06TZ	13/16"X16	10	06		25	11	24	
24211-08-08Z *	24212-08-08Z *	13/16"X16	12	08		28	11	24	
24211-08-10Z	24212-08-10Z	13/16"X16	16	10		29	11	24	
24211-10-08TZ	24212-10-08TZ	1"X14	12	08		29.5	13	30	
24211-10-10Z *	24212-10-10Z *	1"X14	16	10		33	13	30	
24211-10-12Z	24212-10-12Z	1"X14	20	12		33.5	13	30	
24211-12-08TZ	24212-12-08TZ	1.3/16"X12	12	08		30.5	15	36	
24211-12-10TZ *	24212-12-10TZ	1.3/16"X12	16	10		31.5	15	36	
24211-12-12Z *	24212-12-12Z *	1.3/16"X12	20	12		35	15	36	
24211-12-16Z	24212-12-16Z	1.3/16"X12	25	16		36	15	36	
24211-16-12TZ *	24212-16-12TZ	1.7/16"X12	20	12		35	14.8	41	
24211-16-16TZ *	24212-16-16Z *	1.7/16"X12	25	16		35	14.8	41	
24211-16-20Z	24212-16-20Z	1.7/16"X12	32	20		39.5	14.8	41	
24211-20-16TZ	24212-20-16TZ	1.11/16"X12	25	16		34.5	15	50	
24211-20-20WZ *	24212N-20-20WZ	1.11/16"X12	32	20		42.5/45.1	15	50	
24211-20-24WZ	24212N-20-24WZ	1.11/16"X12	40	24		42.5/45.4	15	50	
24211-24-20TZ	24212N-24-20TZ	2"X12	32	20		36/38.6	14.8	60	
24211-24-24TZ	24212N-24-24TZ	2"X12	40	24		36/39	14.8	60	

1.尺寸A中"/"前尺寸适用于编织软管接头,"/"后尺寸适用于缠绕软管接头。
The dimension A before"/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting.

2.代号后标有"*"为推荐选用的规格。Part no. marked with "*" is recommended.

3. 接头材质选项。Material options for fitting.

接头材质 Fitting material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认）Carbon steel (Default)	TZ/WZ	24211-08-08Z
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	24211-08-08SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	24211-08-08SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	24211-08-08SY

4.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	24211-08-08Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	24211-08-08ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	24211-08-08ZN	1000	-